

# Ausstellungszelt 2020

**Dauerstandzelt „Winkelform“ - Holz - Giebeldach, Größe: 600 x 360 x 250 cm ( 18,3qm )**

Holzgestänge komplett 60/60 mm kerngetrennte, massive Fichte, Dachbalken komplett 120/60 mm verleimte, massive Fichte.

Durch unsere massive Rahmenbauweise, d.h. kompletter, umlaufender Rahmen auf Bodenmaß, Brüstungshöhe und Deckenmaß – ist es jederzeit ohne großen Aufwand möglich, feste Fenster nachzurüsten.

Begehbare Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase 3 mm Fließauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt). 7-teilige Zelthaut aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, beidseitig PVC beschichtet, alle Nähte innenliegend, Dachhaut 780 g/qm, 1 Zeltglasfenster zum öffnen, 1 Fensterklappe mit Reiß-u. Drehverschluss, je 1 Reißverschlussstüre für Vorder- bzw. Seitenwand.

Jedem Zelt verleihen die 10 cm hohen, stabilen, eloxierten Alu-Dachblenden, in denen unsere spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inkl. PVC-Ablauf integriert ist, eine exklusive Note und erhöhen noch zusätzlich die Aussteifung des Zeltes. Außerdem liefern wir bis 700 cm Länge die Dachrinne an einem Stück! Ebenfalls sorgt das von uns entwickelte Profil für eine optimale Spannung der Dachplane und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, in die serienmäßig vorhandenen Kederprofile, Sonnensegel oder Ähnliches einzuziehen. Alle Zeltplanen sind ringsum in Spezial-Alu-Kederschienen eingezogen, somit jederzeit austauschbar.

1x Kunststofffenster weiß, Größe 100 x 60 cm, Kipp

2x Kunststofffenster weiß, Größe 120 x 90 cm, 2 fig. Dreh/Kipp

1x Mehrpreis Mosquito eingeschweisst

(für 1 Zeltglasfenster z. Öffnen, das im Zeltpreis bereits enthalten ist)

1x"Top-Zwei" Alu-Außenrollo zum Verdunkeln mit Fliegengitter

1xKunststofftüre weiß mit Wärmeschutzglaseinsatz und 5-fach Sicherheitsverriegelung, wärmegeämmte Sandwichfüllung, stabile Bodenschiene, serienmäßig mit integriertem Metallrahmen (verzugsfrei), mit Zylinderschloss, 98 x 198 cm

1xTerrassentüre in Kunststoff weiß, 1 fig. Dreh/Kipp mit Wärmeschutzglas 1.1, 90 x 198 cm

18xFiligranes Holz-Verbindungssystem in Aluminium

nur für Giebelholzzelte mit sichtbarer Dachkonstruktion

## **Aufdachdämmung, pro qm 28qm**

Beinhaltet unsere spezielle Aufdachdämmung, die aus einer 50 mm Thermoplaten-Isolationsschicht und einer hochwertigen Alufolie besteht. Hiermit wird nicht nur eine hervorragende Isolation und Schalldämmung gewährleistet, sondern gleichzeitig auch eine Schädigung des Dachmaterials durch Ausharungen oder sonstige äußerliche Einwirkungen dauerhaft vermieden.

## **Vordachverlängerung um 3,3qm Holz** inkl. extra starker Alu-Kastenrinne,

Stützen aus Fichte Holzleimbinder, diese auf Metallfuß verzinkt, verschraubt, sowie auf Bodenplatten geschraubt oder betoniert **inkl.**

begehbarem Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder,

19 mm V-Fase inkl. 3 mm Fließauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)

## **dafür Aufdachdämmung, pro qm 3,3qm**

Beinhaltet unsere spezielle Aufdachdämmung, die aus einer 50 mm Thermoplaten-Isolationsschicht und einer hochwertigen Alufolie besteht.

## **Boden Modell Luxus – mit Isolierung 600 x 360 x 250 cm**

Die Balkenunterkonstruktion besteht aus Fichtenriegeln 80 x 80 mm, verlegt auf Splitt gebettete Betonplatten, Dachpappe als Feuchtigkeitssperre, OSB-Bodenverlegeplatten 22 mm (wasserabweisend) in Nut- und Feder verschraubt.

Isolierung zwischen den Holzriegeln 80 mm Styropor gepresst, Folie schützend gegen Erdfeuchtigkeit, Holzbretter Fichte sägerauh 19 mm, verschiedene Brettbreiten genagelt.

## **Freisitzboden, pro qm 3,5qm**

Beim Freisitz- oder Pavillonboden besteht die Unterkonstruktion aus gehobelten

Douglasienriegeln 60 x 80 mm, verlegt auf Splitt gebettete Betonplatten.

WPC-Barfußdielen aus Holz u. Kunststoff, Terrassensystem

# Ausstellungszelt 2020

## **50% Nachlass**

Neuer Bruttoverkaufspreis inkl. 19% Mwst 8.750,00

Zzgl. Montage, An/Abfahrtskosten, Übernachtungen